

13 / 2019

Repki, dn. 19.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Repki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki”**

w skład którego wchodzi zadania :

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki”**
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze”**

zgodnie ze specyfikacją warunków pełnienia obowiązków inspektora nadzoru która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .

Szczegółowy zakres robót określono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – przedmiary robót.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, do dnia 25.06.2019 r. do godz. 10:00.


WÓJT GMINY REPKI
mgr inż. Apolonia Stasiuk

Osoba do kontaktów – Andrzej Skorupka Tel. /fax (0-25) 787 50 23 wew. 218

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski budowlany w specjalności drogowej nad robotami przy zadaniu p.n. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki”

w skład którego wchodzi zadania :

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki”
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze”

Szczegółowy zakres robót określono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego przedmiary robót.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie:

1. Udział w przekazaniu przez Inwestora placu i terenu budowy Wykonawcy robót.
2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenie zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową , dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę , zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami technicznymi.
3. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności.
4. Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, zastosowanych wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
5. Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania
6. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania , w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę
7. Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;
8. Udział w naradach roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m. in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy , omawianie przebiegu realizacji budowy
9. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania
10. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji

11. Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej.
12. Udział podczas wizytacji lub kontroli Zamawiającego przez jednostki współfinansujące zadanie.

Do oferty należy dołączyć kopie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do pełnienia przedmiotowej funkcji inspektora nadzoru nad robotami.

klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy Repki ul. Parkowa 7; 08-307 Repki
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Gminie Repki** jest Pani Paulina Skrouba inspektor.rod@naticom.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA REPKI
UI. PARKOWA 7
08-307 REPKI

Nawiązując do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej w specjalności drogowej realizowanymi w ramach zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Repki” w skład którego wchodzi zadania :

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki”
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze”

Ja niżej podpisany/a:.....

.....
Działający/a w imieniu i na rzecz: (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

.....
Oferuję realizację zamówienia za cenę całkowitą (A+B)

netto:

podatek VAT:.....

brutto:.....

Słownie brutto:

w tym:

A) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki”

- netto zł (słownie: zł)
- brutto zł (słownie: zł)
- w tym kwota VAT%..... zł (słownie: zł)

B) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple-Andrelewicze”

- netto zł (słownie: zł)
- brutto zł (słownie: zł)
- w tym kwota VAT%.....zł (słownie:zł)

Ponadto:

1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się ze Specyfikacją warunków pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego/ą określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do pełnienia przedmiotowej funkcji inspektora nadzoru, **załączam kopię dokumentu do oferty.**
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(Data, podpisy i pieczęć wykonawcy)

	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi gminnej w m. Baczki			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Weryfikacja granic pasa drogowego, wytyczenie punktów głównych trasy oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0,193+0,01	km km	 0,203	0,203
1.2	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek wraz z wywozem na odl. do 5 km. Grubość warstwy do 20 cm 1*193*2	m2 m2	 386,000	386,000
1.3	KNNR-W 5-10 0323-0100	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia do 5 cm 4,8	m m	 4,800	4,800
1.4	KNNR 6 0802-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 4,8*2	m2 m2	 9,600	9,600
1.5	KNNR 6 0101-0200	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. średnio 20 cm, na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego wraz z wywozem urobku na odl. do 5 km ((4,8+3,4)/2)*9 184*3,4	m2 m2 m2	 36,900 625,600	662,500
1.6	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI ((4,8+3,4)/2)*9 184*3,4	m2 m2 m2	 36,900 625,600	662,500
1.2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
1.2.1	KNNR 6 0109-0200	Podbudowy z mieszanki CBGM C1,5/2 frakcji 0/16 mm, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ((4,8+3,4)/2)*9 184*3,4	m2 m2 m2	 36,900 625,600	662,500
1.2.2	KNNR 2-31 0308-0100	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego C30/37, warstwa o grubości 12 cm po zagęszczeniu, układana mechanicznie wraz z pielęgnacją wykonanej nawierzchni wodą i nacięciem szczelin dylatacyjnych z wypełnieniem elastyczną masą dylatacyjną na gorąco. ((4,8+3)/2)*9 184*3	m2 m2 m2	 35,100 552,000	587,100
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.3.1	KNNR 1 0502-0100	Mechaniczne plantowanie i zagęszczanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - uzupełnienie i wyrównanie terenu pod pobocza 193*0,75*2	m2 m2	 289,500	289,500
1.3.2	KNNR 6 0202-0700	Nawierzchnia poboczy, zjazdów i jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm, C50/30 stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 12 cm 193*0,75*2 ((4,5+3)/2)*10	m2 m2 m2	 289,500 37,500	327,000
1.4		OZNAKOWANIE			
1.4.1	KNNR 6 0702-0101	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm 2+1	szt. szt.	 3,000	3,000
1.4.2	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe, znaki A-7 - 1 szt.; A-6b - 1 szt.; A-6c - 1 szt. 1+1+1	szt. szt.	 3,000	3,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar
I	Obiekt: „Przebudowa drogi gminnej w mjsc. Czapple Andrelewicze”		
1.1.	Element: Przebudowa drogi km 0+000 – 0+080 działka nr 244, 129/2		
1.1.1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego dla celów realizacji przebudowy drogi wraz z kosztami sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót	0,080 km
1.1.2.	KNNR 00-01-0202-0400	Wykonanie robót ziemnych koparką w gr.kat.III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.z wbudowaniem w nasyp lub na odkład Koryto pod jezdnię (6,00x6,00x0,25x3,14x6,00x6,00)x2=15,48 m2x0,50 = 7,74 m3 80,00x4,30x0,50 = 172,00 m3 koryto pod pobocze (80,00+20,00)x1,00x0,50 = 50,00 m3 koryto pod ściek 63,00x0,70x0,40= 17,64 m3	247,38 m3
1.1.3.	KNNR 00-0600106-0200	Warstwa odcinająca z pospółki grub.15 cm (6,00x6,00-0,25x3,14x6,00x6,00)x2 = 15,48 m2 80,00x4,30= 344,00 m2 Razem = 359,48 m2	359,48 m2
1.1.4.	KNNR 00-06-0113-0200	Dolna warstwa podbudowy jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm (6,00x6,00-0,25x3,14x6,00x6,00)x2 = 15,48 m2 80,00x4,30= 344,00 m2 Razem = 359,48 m2	359,48 m2
1.1.5.	KNNR 00-06-0309-0200	Warstwa ścierna grubości 5 cm z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 KR 1-2 (6,00x6,00-0,25x3,14x6,00x6,00)x2 = 15,48 m2 80,00x4,00 = 320,00 m2 Razem = 335,48 m2	335,48 m2
1.1.6.	KNNR 00-06-0113-0200	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm (80,00 str L+20,00 str P)x1,00 +5,00x1,00= 105,00 m2	105,00 m2
1.1.7.		Wykonanie podbudowy z gr. stab. cem 5 Mpa z betoniarki o grubości 15 cm pod ściek (60,00+3,00)x0,70= 44,10 m2	44,10 m2
1.1.8.		Ułożenie korytka ściekowego o wymiarach h=15, szer.=60, z wykonaniem podsypki cem. piask. na istniejącej podbudowie km 0+020 – 0+080 str P + 3,00 m odpływ	63,00 m
1.1.9.	KNNR 00-06-0702-0100	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 60 mm	6 szt
1.1.10.	KNNR 00-06-0702-0500	Pionowe znaki drogowe - znaki D-1 =2 szt, B-20 = 1 szt, D-4a = 1 szt, U9a = 1 szt, U-9b = 1 szt.	6 szt