


PRZEKRÓJ A-A – skala 1:50



1. UWAGI:
Nawierzchnię wiaty z midłu kamiennego oraz tłucznia tamanego należy zagęścić min. do stopnia $I_s=0,98$. Pod podsypkę należy usunąć zalegające grunty nospowne oraz glebę.
2. Dłona powierzchnia blaszane go pokrycia powinna zostać pokryta samoprzylepną membraną/flicem antykondensacyjnym.

MATERIAL:	
Beton	C20/25
Stal zbroji:	AIIIIN-B500SP; A0-S10S-b
Stal	S235JRG2 (St3S)
Drewno	C24

FU "AL-PRO"		98-300 Wieluń ul. Św. Barbary 26
mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak		tel. 605 427 363
Nazwa inwestycji	Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej	
Adres inwestycji	obřęb Wyszanów, gm. Wieruszów m. Wyszanów, dz. nr 493/1	

Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A	
Projektant: (nazwa architektoniczna) (nazwa konstr.-budowlana)	tech. bud. Franciszek Zawierła upr.: 122/79/86, idoc 100/P0/229/02

[illegible]