


PRZEKRÓJ B-B - skala 1:50



MATERIAL:	
Beton	C20/25
Stal zbroji:	AIIIIN-B500SP; A0-S10S-b
Stal	S235JRG2 (St3S)
Drewno	C24

1. Nawierzchnię, wiaty – podspijkę płaskowo-zwirową należy zagaścić min. do stopnia $Is=0,98$. Pod podspijką należy usunąć zalegające grunty nasypowe oraz glebę.
2. Dolna powierzchnia blaszanego pokrycia powinna zostać pokryta samoprzylepną membraną/filcem antykondensacyjnym.

FU "AL-PRO"									
mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak									
98-300 Wieluń ul. Św. Barbary 26 tel. 605 427 363									
Nazwa inwestycji			Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej						
Adres inwestycji			obrzeb Wyszanów, gm. Wieruszów m. Wyszanów, dz. nr 493/1						
Nazwa rysunku:			PRZEKRÓJ B-B						
Projektant:			tech. bud. Franciszek Zawierła						
(Imię i nazwisko) (Data rozstrzygnięcia)			upr.: 122/79/88; idnr 120/80/229/02						
(Data rozstrzygnięcia)									
Skala			1:50						
data oprac.			04.2020						
tom			I						
wersja			A B C D E						
data									
nr rys.			A.05						