

ul. Kolejowa 6. Remont elewacji front.

Identyfikator kosztorysu: KOLEJOWA 6 REMONT ELEWACJI FRONT  
08.2018

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-08-13 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze.</b>		
1	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe przyścienne o wys.do 16 m 21,20*13,20	m2	279,84
	279,84		
2	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 132,05	m2	132,05
	132,05		
3	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających 1,50*21,20	m2	31,80
	31,80		
4	TZKNBK 19-08 901-4 Zabezpieczenie stolarki folią (1,05*1,80)*26 (2,80*2+2,15) (3,14*2,80*2,80*0,25*0,5)	m2	59,97
	49,14 7,75 3,08		
<b>2</b>	<b>Roboty elewacyjne</b>		
5	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12,70*2	m	25,40
	25,40		
6	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku (0,22*4,10)*2+(0,22*1,45)*5+(0,28*21,20) (0,22*4,80)*2+(0,22*1,45)*4+0,22*1,80+(0,28*21,20)*2 (0,22*1,05)*8	m2	26,85
	9,34 15,66 1,85		
7	KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	2,00
8	KNR 4-01 354-13 Demontaż tablic - analogia	szt	2,00
9	KNR 4-03 1133-7 Demontaż numeru policyjnego - analogia	szt	1,00
10	KNR 19-01 702-1 Odbicie tynków ościeży z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szerokości do 15 cm (1,80*2+1,05)*26	m	120,90
	120,90		
11	KNR 19-01 702-3 Odbicie tynków ościeży zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szerokości do 60 cm - analogia (2,80*2+2,15) (3,14*2,80*2,80*0,25*0,5)	m	10,83
	7,75 3,08		
12	KNR 19-01 701-5 Odbicie tynku na ścianach , zaprawa cementowo-wapienna (21,00+0,15+0,15)*12,70-59,97	m2	210,54
	210,54		
13	1-1 Zszycie pęknięć pojedynczych prętami 8 mm 1,50*2+1,20 1,40*6+2,20*2	m	17,00
	4,20 12,80		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 0-25 IGM 403-2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych 210,54 120,90*0,17 10,83	m2  210,54 20,55 10,83	241,92
15	KNR 19-01 645-3 Odgrzybianie metodą opryskiwania ścian o powierzchni ponad 5 m2, ciągle, dwukrotne 241,92	m2  241,92	241,92
16	KNR 19-01 649-4 Hydrofobizacja przez natrysk dwukrotnie preparatem krzemoorganicznym zawierającym środki przeciw mikroorganizmom - analogia 241,92	m2  241,92	241,92
17	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 0,16*120,90 10,83	m2  19,34 10,83	30,17
18	KNR 19-01 809-1 Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 15 cm 120,90	m  120,90	120,90
19	KNR 19-01 809-3 Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 60 cm - analogia (2,80+1,30)*2	m  8,20	8,20
20	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	210,54
21	KNR 2-02 WACETOB 910-1 Tynki szlachetne gładzone wykonywane ręcznie ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)	m2	210,54
22	KNR 2-02 WACETOB 906-3 Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych z zaprawy o uziarnieniu 0-0,6 mm lub równoważne - analogia [R=0,75] 120,90*0,16	m2  19,34	19,34
23	KNR 0-23 IGM 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym okna120,90 12,70*4 oknapawnice(0,80*2+0,80)*8	m  120,90 50,80 19,20	190,90
24	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne 28,65	m2  28,65	28,65
25	1-1 Wykonanie i montaż gzymsów nadokiennych ( III + II p ) krótkie 5+4	szt  9,00	9,00
26	2-2 Wykonanie i montaż gzymsów nadokiennych III p długie	szt	2,00
27	3-3 Wykonanie i montaż gzymsów nadokiennych długie półokrągłe	szt	2,00
28	4-4 Wykonanie i montaż gzymsu nadokiennego krótki półokrągły	szt	1,00
29	5-5 Wykonanie i montaż elementów ozdobnych pod oknami małe	szt	2,00
30	6-6 Demontaż i ponowny montaż krat metalowych piwnicznych okna	szt	8,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
31	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych 241,92	m2	241,92
32	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 241,92	m2	241,92
33	KNR 2-02 WACETOB 529-2 Montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm 25,40	m	25,40
34	KNR 4-01 528-6 Montaż kolanek z blachy cynkowo-tytanowej - analogia 3*2 6,00	szt	6,00
35	KNR 2-02 509-9 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej - zbiorniczki przy rynnach 2 2,00	szt	2,00
36	KNR 2 504-1 Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 28,65 (0,80*0,40)*8 28,65 2,56	m2	31,21
37	KNR 4-01 410-4 Wymiana podbitki z desek profilowanych o gr.25 mm 21,20*0,50 10,60	m2	10,60
38	KNR 2-02 2007-2 Wymiana konstrukcji rusztów pod z listew drewnianych - analogia [R=1,2]	m2	10,60
39	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek 10,60	m2	10,60
40	KNR 4-01 628-5 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ trzykrotna, deski i płyty	m2	10,60
41	KNR 4-01 1209-10 Malowanie farbą olejną podbitki drewnianej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	10,60
42	KNR 2-02 1219-8 Uchwyty do flag	szt	2,00
43	KNR 5-08 502-7 Przygotowanie pod oprawy przykręcane podłoża cegły ( oprawy oświetleniowe - 2 szt , nr policyjny - 2 szt )	kpl	1,00
44	KNR 5-08 504-3 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych, przykręcanych ( nr policyjny )- oprawa stylizowana oraz montaż tablic	szt	5,00
45	5-5 Czas pracy rusztowań	mg	345,66
46	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 210,54*0,015 120,90*0,16*0,015 8,20*0,60*0,015 3,16 0,29 0,07	m3	3,52
47	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	3,52